

▼ WLJ 液压驾车机



承载能力: 60-200Ton

行程: 350-700mm

最大工作压力: 70MPa

- 所有油缸采用气体氮化表面处理，高效耐腐蚀
- 采用双作用螺母锁定油缸，保证作业安全可靠
- 锁紧螺母配置 4 个手动拨杆，方便使用
- 配置球型鞍座和两款不同长度延长杆
- 加大焊接底座，保证千斤顶的稳固，适用于野外非铺装路面
- 涵盖 60 吨到 200 吨的不同吨位需求
- 配置 10 米线控或气控手柄
- 一体化泵体油箱和油缸固定座设计，结构稳定
- 可选电动泵、气取液压泵或锂电泵作为动力源
- 配置实心橡胶轮，免维护
- 可调节角度搬运把手，方便包装和运输

▼ WJL 型号规格表

型号	吨 (Ton)	行程 (mm)	泵类型	本体高度 (mm)	活塞杆 A (mm)	活塞杆 B (mm)	最大伸出高度 mm (无杆 / A 杆 / B 杆)
WLJ60350E	60	350	HE4 电动泵	600	100	200	950/1050/1150
WLJ60350A	60	350	HA5 气动泵	600	100	200	950/1050/1150
WLJ60350B	60	350	BPD 锂电池泵	600	100	200	950/1050/1150
WLJ60700E	60	700	HE4 电动泵	950	200	400	1650/1850/2050
WLJ60700A	60	700	HA5 气动泵	950	200	400	1650/1850/2050
WLJ60700B	60	700	BPD 锂电池泵	950	200	400	1650/1850/2050
WLJ100400E	100	400	HE4 电动泵	660	100	200	1060/1160/1260
WLJ100400A	100	400	HA5 气动泵	660	100	200	1060/1160/1260
WLJ100400B	100	400	BPD 锂电池泵	660	100	200	1060/1160/1260
WLJ100700E	100	700	HE4 电动泵	960	200	400	1660/1860/2060
WLJ100700A	100	700	HA5 气动泵	960	200	400	1660/1860/2060
WLJ100700B	100	700	BPD 锂电池泵	960	200	400	1660/1860/2060
WLJ150400E	150	400	HE4 电动泵	660	100	200	1060/1160/1260
WLJ150400A	150	400	HA5 气动泵	660	100	200	1060/1160/1260
WLJ150400B	150	400	BPD 锂电池泵	660	100	200	1060/1160/1260
WLJ150700E	150	700	HE4 电动泵	960	200	400	1660/1860/2060
WLJ150700A	150	700	HA5 气动泵	960	200	400	1660/1860/2060
WLJ150700B	150	700	BPD 锂电池泵	960	200	400	1660/1860/2060
WLJ200400E	200	400	HE4 电动泵	660	100	200	1060/1160/1260
WLJ200400A	200	400	HA5 气动泵	660	100	200	1060/1160/1260
WLJ200400B	200	400	BPD 锂电池泵	660	100	200	1060/1160/1260
WLJ200700E	200	700	HE4 电动泵	960	200	400	1660/1860/2060
WLJ200700A	200	700	HA5 气动泵	960	200	400	1660/1860/2060
WLJ200700B	200	700	BPD 锂电池泵	960	200	400	1660/1860/2060